

Cellule Multi-fonction

de -40 à +85°C ou -40 à + 65°C

- Extérieur et intérieur en acier inox AISI 304 satiné Scotch Brite
- Épaisseur d'isolation de 60 mm
- Glissières en acier à double pas GN1/1 et 600x400 réglables
- Programmes facilement identifiables par pictogrammes et texte
- Interface de commande à écran tactile couleur
- Sonde à cœur chauffante de série, avec 4 points de mesure et équipée de connecteur rapide débrochable
- Système d'hygiénisation chambre à ions actifs (HI-GIENE) de série pour les modèles FFRSBM
- Connexion USB pour téléchargement des données HACCP et mises à jour
- Ventilateurs en matériel composite à flux indirect sur le produit
- Filtre de protection du condenseur en maille d'acier amovible sans outils
- Électrovanne de remplissage de l'eau
- Affichage des alarmes
- Dégivrage automatique et d'évaporation des condensats
- Micro-interrupteur arrêt ventilation intérieure à l'ouverture de la porte
- Classe climatique 5



Cellule multi-fonction 5 niveaux - 20kg/15kg ●

Cellule multifonction - 5x GN1/1
Espaceur 70mm.
Température : -40/+65°C
Groupe de condensation à air / Gaz R290

Référence	FR1-FFRSBB-050G-SA-R290
Modèle	FFRSBB-050G-SA-R290/K
Dim L x P x H (mm)	790 X 720 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,549kW

Prix ht* 4153€



Cellule multi-fonction 6 niveaux - 35kg/25kg ●

Cellule multifonction - 6 x GN1/1 - EN1
Espaceur 52,5mm -
Température : -40/+85°C
Groupe de condensation à air / Gaz R290

Référence	FR1-FFRSBM-061-HA-R290
Modèle	FFRSBM-061-HA-R290/K
Dim L x P x H (mm)	790 X 820 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,926kW

Prix ht* 7335€



Cellule multi-fonction 9 niveaux - 50kg/30kg ●

Cellule multifonction - 9x GN1/1 - EN1
Espaceur 73mm.
Température : -40/+85°C
Groupe de condensation à air / Gaz R290

Référence	FR1-FFRSBM-091-HA-R290
Modèle	FFRSBM-091-HA-R290/K
Dim L x P x H (mm)	790 X 870 X 1460
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,17kW

Prix ht* 10505€

Les + Produits



- Pousse et fermentation contrôlée



- Conservation positive et négative



- Cristallisation et fonte chocolat



- Décongélation



- Yaourt



- Cycle continu



- Maintien à température




- Ténia, Anisakis killer et pasteurisation



- Déshydratation



- Cuisson lente



- 1** **Classe 1 : Température ambiante de 16°C, humidité 80%**
- Idéale pour les zones peu ou non chauffée, comme les réserves, chambres froides, caves sous sols...
- 2** **Classe 2 : Température ambiante de 22°C, humidité 85%**
- Convient aux environnements tempérés et humides, comme les rayons frais humides, arrière-boutique de poissonnerie, les piscines...
- 3** **Classe 3 : Température ambiante de 25°C, humidité 60%**
- Pour les cuisines "modérées", ou la salle, la petite restauration...
- 4** **Classe 4 : Température ambiante de 30°C, humidité 55%**
- Correspond à une cuisine pro standard avec activité régulière et chaleur ambiante soutenue, comme une cantine, petit restaurant...
- 5** **Classe 5 : Température ambiante de 40°C, humidité 40%**
- Cuisines chaudes, peu ventilées, avec une activité intensive, comme les collectivités, les food trucks, les snacks en plein été...



- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Dispositif d'élimination de l'eau de condensation automatique
- Porte à fermeture automatique
- Éclairage à LED
- Porte avec serrure et clé
- Joint magnétique démontable sans outils
- Intérieur emboutie équipée avec 24 niveaux d'un pas de 55mm
- Construction entièrement en Acier inoxydable AISI 304
- Isolation Ép. 80 mm
- Contrôle électronique digitale capacitif
- Système de réfrigération monobloc,
- Evaporateur traité par cataphorèse
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe tropicalisée (43°C)



Armoire réfrigérée positive GN2/1 1 porte 700L PLATINIUM ●

Température -2/+8°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1



Référence	FR1-FPOMM70TNN
Modèle	FGE45002080.K5/K
Dim LxPxH (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW
Prix ht* 2935€	

Armoire réfrigérée négative GN2/1 1 porte 700L PLATINIUM ●

Température -18/-21°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1



Référence	FR1-FPOMM70BT
Modèle	FGE45002125.K5/K
Dim LxPxH (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,059kW
Prix ht* 3011€	

Accessoires pour les armoires

Grille 2/1 ●

GN 2/1 grille plastifiée

Référence	FR1-FPOBN1440065530
Modèle	BN1440065530/E
Prix ht* 50€	

GN 2/1 Grille en inox ●

GN 2/1 grille en inox

Référence	FR1-FPOBN1440165530
Modèle	BN1440165530/G
Prix ht* 200€	

Connectivité IOT 4.0 pour 36 mois ●

La connectivité IOT 4.0 permet de modifier vos paramètres, d'effectuer des diagnostics et de vérifier l'état de votre processus facilement depuis votre bureau.

Référence	FR1-FPOBN321490351
Modèle	BN321490351/K
Prix ht* 201€	

Kit 4 roulettes Ø 100 ●

Référence	FR1-FGE45000540
Modèle	FGE45000540/K
Prix ht* 221€	

Les + Produits



Ecran couleur tactile 4.3"



Ecran couleur capacitif

Armoire réfrigérée positive GN2/1 2 portes 1400L PLATINIUM ●

Température -2/+8°C - Dotation: 6 grilles GN 2/1



Référence	FR1-FPOMM140TNN
Modèle	FGE45002095.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW
Prix ht* 4868€	

Armoire réfrigérée négative GN2/1 2 portes 1400L PLATINIUM ●

Température -18/-21°C
Dotation: 6 grilles GN 2/1




Référence	FR1-FPOMM140BT
Modèle	FGE45002140.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,92kW
Prix ht* 5305€	



FRANSTAL Gold 5

- Dégivrage automatique à gaz chaud (pour version négative uniquement)
- Dispositif d'élimination de l'eau de condensation automatique
- Porte à fermeture automatique
- Éclairage à LED
- Porte avec serrure et clé
- Joint magnétique démontable sans outils
- Intérieur emboutie équipée avec 24 niveaux
- d'un pas de 55mm
- Construction entièrement en Acier inoxydable AISI 304
- Isolation Ép. 80 mm
- Contrôle électronique digital capacitif
- Système de réfrigération monobloc,
- Evaporateur traité par cataphorèse
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe tropicalisé (43°C)

Les +
produits
des armoires
réfrigérées

Eclairage LED

Intérieur emboutie
équipé avec
24 niveauxArmoire réfrigérée positive GN2/1 1 porte
700L GOLD ●Température -2/+8°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45002080.K5
Modèle	FGE45002080.K5/K
Dim LxPxH (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW

Prix ht* 2293€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 1
porte 700L GOLD ●Température -18/-21°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45002125.K5
Modèle	FGE45002125.K5/K
Dim LxPxH (mm)	700 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,059kW

Prix ht* 2856€

Armoire réfrigérée positive GN2/1 2
portes 1400L GOLD ●Température -2/+8°C
Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45002095.K5
Modèle	FGE45002095.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,18kW

Prix ht* 3499€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 2
portes 1400L GOLD ●Température -18/-21°C
Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45002140.K5
Modèle	FGE45002140.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1390 X 890 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,92kW

Prix ht* 4223€

FRANSTAL Silver

- Système de réfrigération monobloc, évaporateur traité par cataphorèse
- Crémaillère porte-plateaux pas de 65
- Construction entièrement en Acier inoxydable AISI 304
- Isolation Ép. 60 mm
- Contrôle électronique digital capacitif
- Dégivrage automatique
- Évaporation de l'eau automatique
- Gaz réfrigérant R290
- Groupe tropicalisé (43°C)
- Joint magnétique démontable sans outils
- Porte avec serrure et clé

Les +
produits
des armoires
réfrigéréesDétail ventilation
intérieureCrémaillère
porte-plateauxArmoire réfrigérée positive GN2/1 1 porte
700L SILVER ●Température -2/+8°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45001880.K5
Modèle	FGE45001880.K5/K
Dim LxPxH (mm)	720 X 810 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW

Prix ht* 2004€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 1
porte 700L SILVER ●Température -18/-21°C
Dotation: 3 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45001910.K5
Modèle	FGE45001910.K5/K
Dim LxPxH (mm)	720 X 810 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW

Prix ht* 2520€

Armoire réfrigérée positive GN2/1 2
portes 1400L SILVER ●Température -2/+8°C
Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45001890.K5
Modèle	FGE45001890.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1440 X 810 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW

Prix ht* 2992€

Armoire réfrigérée négative GN2/1 2
portes 1400L SILVER ●Température -18/-21°C
Dotation: 6 grilles GN 2/1

Référence	FR1-FGE45001920.K5
Modèle	FGE45001920.K5/K
Dim LxPxH (mm)	1440 X 810 X 2100
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,9kW

Prix ht* 3578€

Options pour
les gammes

Grille 2/1 ●

Référence	FR1-FGE45000500
Modèle	FGE45000500/K

Prix ht* 56€

Kit 4 roulettes Ø 100 ●

Référence	FR1-FGE45000540
Modèle	FGE45000540/K

Prix ht* 221€

Options pour
la gamme

Paire de glissières pour EFN EFB ●

Référence	FR1-FGE45001550
Modèle	FGE45001550/K

Prix ht* 55€



Armoire positive 1 porte GN 2/1 ●

Format des grilles : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox
Plage de température : 0°C/+10°C
Dimensions (avec roulettes): 654 x 830 x 1975 mm
Stockage brut/net : 600 / 415 l
Niveaux : 22 niveaux, pas de 57 mm
Grilles : 4 grilles rilsanisées grises incluses
Finition extérieure / intérieure : Inox AISI 304
Déflecteur interne permettant une meilleure diffusion de l'air.
Hygiène renforcée : poignée pleine hauteur facile à nettoyer, joints de porte amovibles.



Référence	H51-121702010
Modèle	ADVANCE K 70 C/R
Dim L x P x H (mm)	654 X 830 X 1975
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,54kW
Prix ht* 2075€	



Armoire négative 1 porte GN 2/1 ●

Format des grilles : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox
Plage de température : -25°C/-12°C
Dimensions : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)
Stockage brut/net : 600 / 420 l
Niveaux : 22 niveaux, pas de 57 mm
Grilles : 4 grilles rilsanisées grises incluses
Finition extérieure / intérieure : inox aisi 304
Déflecteur interne permettant une meilleure diffusion de l'air.
Hygiène renforcée : poignée pleine hauteur facile à nettoyer, joints de porte amovibles.



Référence	H51-123702010
Modèle	ADVANCE F 70 C/R
Dim L x P x H (mm)	654 X 830 X 1975
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,38kW
Prix ht* 2318€	



Armoire réfrigérée positive blanche 359L ●

Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
Dégivrage entièrement automatique.
Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%.
Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
Cuve thermoformée en PS alimentaire.
Carrosserie en acier epoxy blanc anti-corrosion.
Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
Pieds inox réglables en hauteur 100-135mm.
Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
Fluide propre R-600a.



Référence	E01-138550
Modèle	R400GWR/A
Dim L x P x H (mm)	595 X 642 X 1875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,88W
Prix ht* 1062€	

Armoire réfrigérée négative blanche 359L ●

Système de refroidissement ventilé avec dégivrage automatique.
Régulation électronique de la température.
Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
Cuve thermoformée en PS alimentaire.
Carrosserie en acier epoxy blanc.
Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
Pieds réglables.
Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
Fluide propre R-600a.



Référence	E01-138554
Modèle	F400GWR/A
Dim L x P x H (mm)	595 X 642 X 1875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,151kW
Prix ht* 1129€	

Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.

Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%.
Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
Cuve thermoformée en PS alimentaire.
Carrosserie en acier inox anti-corrosion et porte vitrée.
Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
Porte avec serrure et rappel automatique.



Armoire réfrigérée positive INOX 1 porte 359L ●

Référence	E01-138551
Modèle	R400GSR/A
Dim L x P x H (mm)	595 X 642 X 1875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,88kW
Prix ht* 1278€	

Armoire réfrigérée négative INOX 359L ●

Référence	E01-138555
Modèle	F400GSR/A
Dim L x P x H (mm)	595 X 642 X 1875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,151kW
Prix ht* 1339€	



Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%.
Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
Cuve thermoformée en PS alimentaire.
Carrosserie en acier inox anti-corrosion et porte vitrée.
Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
Porte avec serrure et rappel automatique.

Armoire réfrigérée positive INOX 1 porte vitrée 359L ●

Référence	E01-138553
Modèle	GR400GSR/A
Dim L x P x H (mm)	595 X 674 X 1875
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,103kW
Prix ht* 1409€	



Armoire positive, carrosserie époxy blanc - 327 L ●

Thermostat mécanique avec thermomètre analogique.
Température +2°C à +9°C.
Classe climatique CC3 (+40°C).
Classe énergétique C.
Porte réversible avec rappel auto et serrure à clés.
Cuve PS blanche EasyClean.

Référence	FR1-FLIRMV3501
Modèle	FLIRMV3501/K
Dim L x P x H (mm)	597 X 654 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,16kW
Prix ht* 898€	

Armoire positive, carrosserie époxy blanc - 544 L ●

Thermostat mécanique avec thermomètre analogique.
Température +2°C à +9°C.
Classe climatique CC3 (+40°C).
Classe énergétique B.
Porte réversible avec rappel auto et serrure à clés.
Cuve PS blanche EasyClean.

Référence	FR1-FLIRMV5501
Modèle	FLIRMV5501/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,17kW
Prix ht* 1018€	

Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc - 499 L ●

Technologie SmartFrost réduit la formation du givre et offre un espace de stockage totalement modulable.
Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max
Température -26°C à -9°C Classe climatique 7 (+35°C)
Conso annuelle 1234 kWh/an
Équipée de 10 paniers en acier plastifié
Cuve PS blanche EasyClean

Référence	FR1-FLICS5501
Modèle	FLICS5501/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1818
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW
Prix ht* 1903€	

Armoire réfrigérée négative statique inox - 499 L ●

Technologie SmartFrost réduit la formation du givre et offre un espace de stockage totalement modulable.
Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max
Température -26°C à -9°C Classe climatique 7 (+35°C)
Conso annuelle 1234 kWh/an
Équipée de 10 paniers en acier plastifié
Cuve PS grise EasyClean

Référence	FR1-FLICSI5501
Modèle	ARMOIRE NÉGATIVE/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1818
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW
Prix ht* 2194€	

Armoire réfrigérée positive ventilée blanche GN2/1 - 571 L ●

Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max.
Température +1°C à +15°C avec réglage hygrométrie.
Classe climatique 5 (+40°C).
Classe énergétique C.
Cuve PS blanche EasyClean avec bonde de vidange.

Référence	FR1-FLIRVGS501
Modèle	ARMOIRE POSITIVE/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1818
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW
Prix ht* 1708€	

Armoire réfrigérée positive ventilée inox GN 2/1 - 571 L ●

Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max.
Température -2°C à +15°C avec réglage hygrométrie.
Classe climatique 5 (+40°C).
Classe énergétique C.
Éclairage LED plafonnier.
Cuve PS grise EasyClean avec bonde de vidange.

Référence	FR1-FLIRVGI5501
Modèle	ARMOIRE POSITIVE/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 1818
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW
Prix ht* 1967€	

Armoire réfrigérée positive ventilée blanche GN2/1 - 655 L ●

Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max
Température +1°C à +15°C avec réglage hygrométrie
Classe climatique 5 (+40°C)
Classe énergétique C
Cuve PS blanche EasyClean avec bonde de vidange

Référence	FR1-FLIRVG6501
Modèle	ARMOIRE POSITIVE/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 2018
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW
Prix ht* 1863€	

Armoire réfrigérée positive ventilée inox GN 2/1 - 655 L ●

Régulation électronique avec alarmes et mémoire température min/max
Température -2°C à +15°C avec réglage hygrométrie
Classe climatique 5 (+40°C)
Classe énergétique C
Éclairage LED plafonnier
Cuve PS grise EasyClean avec bonde de vidange

Référence	FR1-FLIRVGI6501
Modèle	ARMOIRE POSITIVE/K
Dim L x P x H (mm)	747 X 769 X 2018
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,25kW
Prix ht* 2208€	



LIEBHERR

Table top positif ventilé blanc - 127 L ●

Top démontable pour intégration sous plan, hauteur sans dessus 82cm
Régulation électronique avec alarmes et mémo température min/max
Température +1°C à +15°C avec réglage hygrométrie
Classe climatique 5 (+40°C)
Classe énergétique A+

Référence	L14-FRTVG1501
Modèle	FRTVG1501/R
Dim L x P x H (mm)	600 X 648 X 852
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,05kW

Prix ht* **909€**

*+12,50€ HT Eco Part.



LIEBHERR

Table top négatif statique blanc - 101 L ●

Top démontable pour intégration sous plan, hauteur sans dessus 82cm
Technologie SmartFrost, équipé de 3 paniers
Régulation électronique avec alarmes et mémo température min/max
Température -26°C à -9°C
Classe climatique 5 (+40°C)
Conso annuelle 230 kWh/an

Référence	L14-FFTSG1501
Modèle	FFTSG1501/R
Dim L x P x H (mm)	600 X 648 X 852
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,05kW

Prix ht* **973€**

*+12,50€ HT Eco Part.



LIEBHERR

Armoire réfrigérée positive ventilée 400 L ●

Ce réfrigérateur à boissons éveille l'envie de se désaltérer : sa façade en verre de sécurité offre une vue optimale sur les bouteilles et les canettes harmonieusement mises en lumière. La porte est facile à ouvrir grâce à la poignée encastrée.

Référence	L14-MRFVC4011
Modèle	MRFVC4011/R
Dim L x P x H (mm)	597 X 654 X 1884
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,17kW

Prix ht* **1168€**

*+10,40€ HT Eco Part.

LIEBHERR

Armoire réfrigérée négative statique blanche 316 L ●

Technologie SmartFrost réduit la formation du givre et offre un espace de stockage totalement modulable.
Régulation électronique avec alarmes et mémo température min/max
Température -26°C à -9°C Classe climatique 7 (+35°C)
Conso annuelle 976 kWh/an
Cuve PS blanche EasyClean

Référence	L14-FFFSG4001
Modèle	FFFSG4001/R
Dim L x P x H (mm)	597 X 654 X 1884
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,24kW

Prix ht* **2026€**

*+12,50€ HT Eco Part.



Affichage digital
Isolation 60 mm sans cfc
Serrure à clé
Fabrication Européenne

Armoire réfrigérée positive - porte pleine - 400 L ●

Armoire réfrigérée positive -1/+6°C.
400 litres.

Référence	F46-AFG401P
Modèle	AFG401P/R
Dim L x P x H (mm)	626 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,186kW

Prix ht* **1130€**

Finition extérieure laquée blanche et intérieur blanc thermoformé abs à angles arrondis.
Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontable.

Armoire réfrigérée négative - porte pleine - 400 L ●

Armoire réfrigérée négative -15/-22°C.
400 litres.

Référence	F46-AFG401N
Modèle	AFG401N/R
Dim L x P x H (mm)	626 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,143kW

Prix ht* **1303€**



Affichage digital
Isolation 60 mm sans cfc
Serrure à clé
Fabrication Européenne

Armoire réfrigérée positive - porte pleine - 600 L - GN 2/1 ●

Armoire réfrigérée positive -1/+6°C
600 litres
GN 2/1

Référence	F46-AFG601P
Modèle	AFG601P/R
Dim L x P x H (mm)	780 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,186kW

Prix ht* **1179€**

Finition extérieure laquée blanche et intérieur blanc thermoformé abs à angles arrondis.
Porte réversible avec fermeture par joint magnétique facilement démontable.

Armoire réfrigérée négative - porte pleine - 600 L - GN 2/1 ●

Armoire réfrigérée négative -15/-22°C.
600 litres.
GN 2/1.

Référence	F46-AFG601N
Modèle	AFG601N/R
Dim L x P x H (mm)	780 X 745 X 1865
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,145kW

Prix ht* **1343€**



FRANSTAL
Gold

5

A

Tables réfrigérées GN 1/1 - H 760 Prof 700

- Capacité de stockage supérieure de 18%
- Montées sur socle, sans pieds.
- Finitions des portes et tiroirs avec des bords soudés
- Dégivrage automatique par éléments chauffants électriques

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1
centrale GOLD ●

Référence	FR1-FGE40330042.K5
Modèle	FGE40330042.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 2706€	

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1
adossée GOLD ●

Référence	FR1-FGE40330047.K5
Modèle	FGE40330047.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 2767€	

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1
centrale GOLD ●

Référence	FR1-FGE40330102.K5
Modèle	FGE40330102.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 3237€	

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1
adossée GOLD ●

Référence	FR1-FGE40330107.K5
Modèle	FGE40330107.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 3329€	

Les +
produits
des tables
réfrigérées

Détail bord de table



en acier inoxydable

Crémaillère en inox



avec un pas de 75 mm

Contrôle

Détail bord de table en acier inoxydable



électronique capacitif

Possibilité de set



à 2 ou 3 tiroirs

FRANSTAL
Silver

5

B

• Tables réfrigérées GN 1/1 - H 660 Prof 700

- Contrôle électronique tactile
- Tables dotées de dégivrage automatique par résistances électriques
- Dotées de dispositif pour l'évaporation automatique de l'eau de condensation
- Equipées avec 2, 3 ou 4 portes avec possibilité de montage de set tiroir à 2 ou 3 tiroirs

• 1 GN 1/1 grille par porte

- Plan inox avec 10/10 ép. avec plan de travail standard avec ou sans dossier
- Gaz R290
- Moteur compartiment technique à droite
- Groupe tropicalisé (+43°C)

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1
centrale SILVER ●

Référence	FR1-FGE40202407.K5
Modèle	FGE40202407.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 2449€	

Table réfrigérée positive 2 portes GN1/1
adossée SILVER ●

Référence	FR1-FGE40202412.K5
Modèle	FGE40202412.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 2503€	

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1
centrale SILVER ●

Référence	FR1-FGE40202437.K5
Modèle	FGE40202437.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 2949€	

Table réfrigérée positive 3 portes GN1/1
adossée SILVER ●

Référence	FR1-FGE40202442.K5
Modèle	FGE40202442.K5/K
Dim L x P x H (mm)	1760 X 700 X 950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW
Prix ht* 3031€	

Options pour
les gammesFRANSTAL
Gold
FRANSTAL
Silver

Grille GN 1/1 ●

Référence	FR1-FGE40200500
Modèle	FGE40200500.K5/I
Prix ht* 49€	

Paire de glissières pour THG TG7 ●

Référence	FR1-FGE40200506
Modèle	FGE40200506.K5/K
Prix ht* 39€	

Kit 4 roulettes ø125 ●

Référence	FR1-FGE40200530
Modèle	FGE40200530.K5/K
Prix ht* 232€	

- Dessus en inox AISI304 avec isolation thermique efficace
- Séparation entre les tiroirs
- Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
- Arrière fermé en inox
- Le monobloc réfrigérant est toujours au centre et remplaçable facile en 1 minute
- Contrôleur numérique facile à nettoyer

- Dégivrage et évaporation automatiques
- Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
- Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
- Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
- Section avec portes équipées d'une grille en inox
- Insert perforé pour tiroir en option



Table réfrigérée de 1 1/2 section centrale ●

Référence	N14-FPO-E101-94/70/90P
Modèle	FPO-E101-94/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	940 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 2396€	

Table réfrigérée de 1 1/2 section adossée ●

Référence	N14-FPO-E101-94/70/90AP
Modèle	FPO-E101-94/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	940 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 2831€	



Table réfrigérée de 2 1/2 section centrale ●

Référence	N14-FPO-E202-130/70/90P
Modèle	FPO-E202-130/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 2673€	

Table réfrigérée de 2 1/2 section adossée ●

Référence	N14-FPO-E202-130/70/90AP
Modèle	FPO-E202-130/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 3168€	



Table réfrigérée de 3 1/2 section centrale ●

Référence	N14-FPO-E303-172/70/90P
Modèle	FPO-E303-172/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	1720 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 2947€	

Table réfrigérée de 3 1/2 section adossée ●

Référence	N14-FPO-E303-172/70/90AP
Modèle	FPO-E303-172/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	1720 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 3513€	



Table réfrigérée de 4 1/2 section centrale ●

Référence	N14-FPO-E404-213/70/90P
Modèle	FPO-E404-213/70/90P/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 3498€	

Table réfrigérée de 4 1/2 section adossée ●

Référence	N14-FPO-E404-213/70/90AP
Modèle	FPO-E404-213/70/90AP/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puiss. Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 4122€	

Les + des tables produits réfrigérées

- Groupe monobloc facile à remplacer.
- 1/2 tiroir réfrigéré en plus au dessus du groupe, avec ou sans insert perforé.



En option

- En option : 2 et 3 tiroirs possibles avec ou sans insert perforé.

Infrico

Cuve intérieure en aluminium (Mod.) ou en acier inoxydable (Mod. I). Isolation en polyuréthane injecté à haute pression (100% libre de CFC'S), avec 70 mm d'épaisseur, sauf le mod. CH550 avec épaisseur 55 mm et mod. HF 700 avec épaisseur 60 mm. Thermomètre analogique, thermostat réglable avec possibilité de congélation rapide. Couvercle battant avec serrure à clé. Lumière intérieure. Réfrigérant HC R600a et R-290.



Congélateur coffre couvercle battant 500 litres

Référence	I17-HF500ALHC
Modèle	HF500ALHC/R
Dim L x P x H (mm)	1400 X 660 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,95kW

Prix ht* **619€**

Congélateur coffre couvercle battant 550 litres

Référence	I17-HF550ALHC
Modèle	HF550ALHC/R
Dim L x P x H (mm)	1596 X 660 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,95kW

Prix ht* **714€**



Congélateur coffre couvercle coulissant 400 litres

Congélateur avec couvercle battant
Extérieur plastifié blanc,
Cuve intérieur en plaque plastifiée en blanc
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression
Dessus porte vitrée avec cadre de porte chauffé pour

éviter le blocage des portes
Réfrigération: HC R600a
Caractéristiques: Nb de paniers: 2, condenseur statique, avec des roulettes
Capacité utile : 327L

Référence	I17-HF400TCGHC
Modèle	HF400TCGHC/K
Dim L x P x H (mm)	1283 X 670 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,35kW

Prix ht* **801€**



Saladette 3 portes positive préparation pizza

Acier inoxydable AISI 430.
Dessous acier inoxydable AISI 304.
Structure compacte totalement injectée.
Roulettes de 100 mm. de diamètre, roulettes avant avec freins.

Dessus injecté polyuréthane et contrôle prévu pour bacs GN 1/3.
Température : 0°C/+6°C
Gaz réfrigérant : R-290

Référence	I17-MPG1980COMBO
Modèle	MPG1980COMBO/R
Dim L x P x H (mm)	1975 X 700 X 1543
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,553kW

Prix ht* **5149€**



Cellule mixte de refroidissement rapide en acier inox AISI 304.
Plan de travail en acier inox AISI 304.
Panneau de commandes avec écran à segments, sonde single-point.
Peut se connecter au portail APOLINK.

Cellule mixte refroidissement 5 GN1/1 - 20/12kg par cycle

Production par cycle : 20 kg de +90°C à +3°C au coeur du produit en 90 minutes / 12 kg de +90°C à -18°C au coeur du produit en 240 minutes.
Capacité utile de l'enceinte : 5 bacs GN 1/1 ou EN 60X40 cm.
Panneau de commande ergonomique en partie haute.

Référence	SA4-JF51M
Modèle	JOY+/R
Dim L x P x H (mm)	720 X 740 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,82kW

Prix ht* **3448€**

Cellule mixte refroidissement 10 GN1/1 - 45/28kg par cycle

Production par cycle : 45 kg de +90°C à +3°C au coeur du produit en 90 minutes / 28 kg de +90°C à -18°C au coeur du produit en 240 minutes.
Capacité utile de l'enceinte 10 bacs GN 1/1 ou EN 60X40 cm.

Référence	SA4-JF101L
Modèle	JOY+/R
Dim L x P x H (mm)	930 X 800 X 1860
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/1,9kW

Prix ht* **6713€**

- Cellule mixte de refroidissement et congélation • Froid ventilé • Groupe logé 40°C d'ambiance • Régulation électronique avec affichage digital • Intérieur et extérieur AISI 304 • Isolation 60 mm • Poignée encastrée • Pieds réglables inox • Aménagement de 3 ou 5 niveaux inox 600x400 ou GN1/1 Pas 70 mm • Sonde à cœur



Cellule mixte rapide 3 niveaux 12/9 kg

12 kg de 70°C à +3°C (en 90 mn)
9 kg de 70°C à -18°C (en 270 mn)

Référence	S38-AT0301R4290
Modèle	AT03/R/R
Dim L x P x H (mm)	750 X 750 X 770
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,15kW

Prix ht* **2090€**

*Hors Eco Part. DEEE 2026



Cellule mixte rapide 5 niveaux 20/12 kg

20 kg de 70°C à +3°C (en 90 mn)
12 kg de 70°C à -18°C (en 270 mn)

Référence	S38-AT0501R290
Modèle	AT05/R/A
Dim L x P x H (mm)	750 X 750 X 890
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,42kW

Prix ht* **2390€**

*Hors Eco Part. DEEE 2026



Conçu pour les bacs GN 1/3 ou 1/6
Plan de travail en inox avec isolation thermique
Structure d'isolation thermique efficace
Répartition uniforme du froid
Séparation entre les tiroirs
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Arrière fermé en inox
Le monobloc réfrigérant est remplaçable en 1 minute
Contrôleur numérique facile à nettoyer
Dégivrage et évaporation automatiques
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox



Saladette 2 portes + 1 tiroir avec couvercle inox

1 tiroir, 2 portes

Référence	N14-FS0-E202-130/70/90GP
Modèle	FS0-E202-130/70/90GP/R
Dim L x P x H (mm)	1300 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,293kW

Prix ht* **3373€**



Saladette 3 portes + 1 tiroir avec couvercle inox

1 tiroir, 3 portes

Référence	N14-FS0-E303-172/70/90GP
Modèle	FS0-E303-172/70/90GP/R
Dim L x P x H (mm)	1720 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,293kW

Prix ht* **3544€**



Saladette 4 portes + 1 tiroir avec couvercle inox

1 tiroir, 4 portes

Référence	N14-FS0-E404-213/70/90GP
Modèle	FS0-E404-213/70/90GP/R
Dim L x P x H (mm)	2130 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,293kW

Prix ht* **4562€**

Les + des tables produits réfrigérées

- Groupe monobloc facile à remplacer.
- 1/2 tiroir réfrigéré en plus au dessus du groupe, avec ou sans insert perforé.

Friulinox



Armoire de conservation à chariot ●

Universel gastronomie / pâtisserie - Gamme Breeze.
Acier Inox extérieur/intérieur
Isolation 70mm. Dispositif de dégivrage automatique
Capacité chariots : 1x GN2/1 - EN2 - 1x GN1/1 - EN1
Groupe à bord R290 - Classe climatique 5
Démontable
Eclairage Led, fermeture à clé
Température de fonctionnement : -2°C/+10°C

Référence	F72-RRB1N1A
Modèle	RRB1N1A/K
Dim L x P x H (mm)	900 X 1020 X 2240
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,861kW
Prix ht* 5596€	



Armoire de décongélation PURE ●

Température : -2/+10°C conservation
Température -2/+35°C décongélation
Interface avec écran tactile couleur
Sonde à cœur de série
Construction extérieur/intérieur acier inox
Capacité : 510 L-GN2/1
Groupe de condensation à air
Gaz réfrigérant : R290 - Classe Climatique 5
Gestion HACCP
Existe aussi en version à chariot GN2/1

Référence	F72-CTPG1A
Modèle	CTPG1A/K
Dim L x P x H (mm)	780 X 965 X 2090
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,998kW
Prix ht* 6406€	



Armoire de maturation ●

Pour viandes (modèles disponibles pour fromage / poissons)
Température : -2/+5°C
Capacité : 745 L porte vitrée / 20x GN2/1
Interface écran tactile
Sonde et gestion active de l'humidité
Eclairage Led - serrure
Gaz réfrigérant : R290

Référence	F72-CSACG1VA-R290
Modèle	CSACG1VA-R290/K
Dim L x P x H (mm)	780 X 965 X 2090
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,395kW
Prix ht* 7337€	



Armoire de gastronomie POP ●

Intérieur/extérieur acier inox 304
Température : +2/+10°C
Monocoque embouti 24x GN2/1 / 467L
Isolation 80mm.
Gaz réfrigérant : R290
Classe D Climatique 5

Référence	F72-CRNO071A-FX
Modèle	CRNO071A-FX/K
Dim L x P x H (mm)	700 X 840 X 2090
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,132kW
Prix ht* 2160€	



Armoire de gastronomie POP ●

Intérieur/extérieur acier inox
Température : -20/-10°C
Monocoque embouti 24x GN2/1 / 467L
Isolation 80mm
Gaz réfrigérant : R290
Classe D climatique 5

Référence	F72-CFNO071A-FX
Modèle	CFNO071A-FX/K
Dim L x P x H (mm)	700 X 840 X 2090
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,586kW
Prix ht* 2417€	



Armoire de gastronomie POP ●

Intérieur/extérieur acier inox 304
Température : -2/+10°C
Monocoque embouti 24x GN2/1- 467L.
Isolation 80mm.
Gaz réfrigérant : R290
Classe A Climatique 5

Référence	F72-CRNO071AA-FX
Modèle	CRNO071AA-FX/K
Dim L x P x H (mm)	700 X 840 X 2090
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,181kW
Prix ht* 2491€	

Aroma

Créez votre microclimat

Les nouvelles armoires de maturation, d'affinage et d'attendrissement Aroma de Friulinox offrent des contrôles sophistiqués pour la température, l'humidité et la ventilation, créant le microclimat idéal pour chaque type de produit spécifique : viande - charcuterie - fromage - poisson.



Friulinox




Les caractéristiques de la gamme Aroma



Simple d'utilisation avec écran tactile 5"




Économie d'énergie



Volume interne entièrement utilisable



Recettes testées



Classe climatique 4*/5*



Idéal pour toute installation



FRANSTAL Silver 5

Cellule de refroidissement mixte 5GN1/1 - 22/15kg ●

Cellule de refroidissement
Tableau de contrôle tactile
Sonde au cœur
Contrôle cycle: par contrôle temps
Contrôle cycle: par sonde à aiguille
Programmes de refroidissement et congélation : refroidissement soft, refroidissement hard , surgélation
Gaz R290

Référence **FR1-FGE45100019.K5**
Modèle **FGE45100019.K5/K**
Dim L x P x H (mm) **800 X 750 X 900**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,92kW**

Prix ht* **3519€**

Les + produits



Cycle par sonde à aiguille



Détails de la ventilation interne





Porte vitrée
Température +4/+16°C
Gaz R290

Entièrement fabriqué en acier inox
Système d'éclairage interne : led
Porte avec serrure

Réfrigération ventilée/ statique
Structure pour bouteilles non incluse



Vitrine réfrigérée à vin 80 bouteilles ●

Référence **G26-WD5/113**
Modèle **WD5/113/R**
Dim L x P x H (mm) **810 X 500 X 1250**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,415kW**

Prix ht* **3475€**



Vitrine réfrigérée à vin 224 bouteilles ●

Référence **G26-WD5/121**
Modèle **WD5/121/R**
Dim L x P x H (mm) **810 X 500 X 2100**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,535kW**

Prix ht* **4585€**



Vitrine réfrigérée horizontale à poser ●

Vitrine réfrigérée ventilée 2 GN 1/1 (+2/+10°C).
Couleur noire.
Entretien très facile : les étagères en verre, les portes arrière coulissantes et les plateaux inox sont amovibles.
Éclairage LED blanc-froid, composants U.H et Danfoss, thermostat électronique.
Livré sans plat.
Gaz R290.

Référence **R09-CD800B**
Modèle **CD800B/R**
Dim L x P x H (mm) **785 X 650 X 735**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,44kW**

Prix ht* **1877€**



Vitrine 4 faces vitrées ●

Vitrine réfrigérée ventilée noire à froid positif (+2/+10°C), panoramique.
Parfaite réfrigération grâce à l'évaporateur placé en partie supérieure de la vitrine.
Régulation et dégivrage automatiques assurés par thermostat électronique.
Modèle avec 5 grilles fixes (535 x 495 mm) réglables sur 7 niveaux.
Parois à double-vitrage, porte à fermeture magnétique.
Gaz R290.

Référence **R09-RD60FB**
Modèle **VITRINE REFRIGEREE/R**
Dim L x P x H (mm) **600 X 630 X 1850**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,43kW**

Prix ht* **2039€**



Cave à vin 180 bi-température ●

Groupe logé R600a.
 1 porte vitrée réversible Ful Black Glass sans corniche.
 Extérieur tôle pré-vernie avec traitement anti-corrosion noir.
 Intérieur ABS noir / Épaisseur d'isolation 55mm.
 Fermeture à clé / 9 étagères "Z" dim. 452x535mm.
 Volume : 421L / Nombre de bouteilles 75cl : 116.

Référence	F71-VINI180-2T
Modèle	VINI180-2T/A
Dim LxPxH (mm)	595 X 690 X 1800
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,115kW

Prix ht* **2750€**



LIEBHERR



Cave à vin mixte 155 bouteilles ●

Carrosserie grise, porte inox vitrée anti-UV
 2 zones de température indépendantes réglables de +5°C à +20°C
 7 clayettes bois réglables
 Filtre à charbon Freshair

Référence	L14-WPSD5252
Modèle	CAVE VIN MULTI-USAGE/R
Dim LxPxH (mm)	597 X 675 X 1854
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht* **1630€**

*+25,17€ HT Eco Part.

LIEBHERR



Cave à vin de service 158 bouteilles ●

Carrosserie noire, porte vitrée anti-UV
 Température réglable +5°C à +20°C
 Panier télescopique EasyServe
 Serrure électronique avec télécommande

Référence	L14-WFBLI5041
Modèle	CAVE À VIN GRAND CRU/K
Dim LxPxH (mm)	597 X 763 X 1684
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,3kW

Prix ht* **2290€**

*+12,50€ HT Eco Part.

- Arrière bar groupe logé • Fermeture à clé • Température +0°C +10°C • Carrosserie Skinplate • Finition intérieure Skinplate argenté • Evaporateur ventilé • Eclairage intérieur LED sur portes vitrées • Dotation : 2 clayettes 430 x 395 par porte • Dégivrage et évaporation des condensats automatiques • Prévus pour fonctionnement en ambiance maxi +32°C • Thermostat électronique • R600a



Arrière bar 2 portes pleines ●

Capacité 344x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 623 / dB(A) 54A

Référence	G53-E3/22MU84-GE
Modèle	E3/22MU/A
Dim L x P x H (mm)	1434 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,21kW

Prix ht* **2117€**

Arrière bar 2 portes vitrées ●

Capacité 344x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 632 / dB(A) 54A
Eclairage et Fermeture à clé

Référence	G53-E3/22GMU84-GE
Modèle	E3/22GMU/R
Dim L x P x H (mm)	1434 X 513 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,22kW

Prix ht* **2411€**



Arrière bar 3 portes pleines ●

Capacité 531x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 623 / dB(A) 54A

Référence	G53-E3/222MU84-GE
Modèle	E3/222MU/R
Dim L x P x H (mm)	1988 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,21kW

Prix ht* **2518€**

Arrière bar 3 portes vitrées ●

Capacité 531x30cl (ø 60mm)
Kcal/h 641 / dB(A) 54A
Eclairage et Fermeture à clé

Référence	G53-E3/222GMU84-GE
Modèle	E3/222GMU/R
Dim L x P x H (mm)	1988 X 516 X 880
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,23kW

Prix ht* **2921€**



Arrière bar 4 portes pleines ●

Capacité 722 x 330ml bouteilles
Plage de température réglable entre +2 °C et +18 °C

Référence	G53-xE3/2222MU84-GE
Modèle	E3/2222MU84/R
Dim L x P x H (mm)	2542 X 512 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,180kW

Prix ht* **2966€**

Arrière bar 4 portes vitrées ●

Capacité 722 x 330ml bouteilles
Plage de température réglable entre +2 °C et +18 °C

Référence	G53-E3/2222GMU84-GE
Modèle	E3/2222GMU84/R
Dim L x P x H (mm)	2542 X 512 X 860
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,205kW

Prix ht* **3356€**



Extérieur skinplate noir - Intérieur skinplate blanc - Évaporateur ventilé placé entre portes (répartition optimale du froid) - Groupe compresseur incorporé logé à gauche - Gaz réfrigérant: R290 - Hauteur intérieure 74 cm - Permet 3 niveaux de stockage (bouteilles debout) - Thermostat digital - Accès facile et sans outil au condenseur pour nettoyage - Froid ventilé - Construction robuste sur pieds - réglables (7 cm) - Isolation polyuréthane injecté: 40 mm - Éclairage LED - Récupération des eaux de dégivrage et réévaporation automatique - Dotation: 2 clayettes ajustables par porte - Hauteur sans les pieds: 820 mm



Arrière bar 2 portes pleines ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 216-264 | 396-432

Référence	S38-FGB145SK
Modèle	FGB145SK/A
Dim L x P x H (mm)	1455 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/4,46kW
Prix ht* 1616€	

Arrière bar 2 portes vitrées ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 414-506 | 759-840

Référence	S38-FGB145SKPV
Modèle	FGB145SKPV/A
Dim L x P x H (mm)	1455 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3,75kW
Prix ht* 1897€	



Arrière bar 3 portes pleines ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 567-704 | 1056-1152

Référence	S38-FGB206SK
Modèle	FGB206SK/A
Dim L x P x H (mm)	2065 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/5,27kW
Prix ht* 1969€	

Arrière bar 3 portes vitrées ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 216-264 | 396-432

Référence	S38-FGB206SKPV
Modèle	FGB206SKPV/A
Dim L x P x H (mm)	2065 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/5,40kW
Prix ht* 2351€	



Arrière bar 4 portes pleines ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 414-506 | 759-840

Référence	S38-FGB267SK
Modèle	FGB267SK/A
Dim L x P x H (mm)	2675 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/5,80kW
Prix ht* 2532€	

Arrière bar 4 portes vitrées ●

Capacité (bouteilles/canettes) : 567-704 | 1056-1152

Référence	S38-FGB267SKPV
Modèle	FGB267SKPV/A
Dim L x P x H (mm)	2675 X 565 X 905
Tension / Puissance Elec.	230V+T/5,80kW
Prix ht* 3029€	

*Les prix de cette page s'entendent hors Eco Part. DEEE 2026





- Vitrine pâtisseries et sandwiches • Température +2/+4°C • Groupe logé • Froid ventilé
- Glace droite rabattable • 3 niveaux d'étagères vitrées éclairées • Portes arrière coulissantes • Plan d'exposition laqué gris • Profils gris et noir • Décor façade couleur

Vitrine service arrière ●

Référence	S38-EVOK12R290
Modèle	EVOK12/A
Dim LxPxH (mm)	900 X 785 X 1400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,52kW
Prix ht* 2518€	

*Hors Eco Part. DEEE 2026

Vitrine service arrière ●

Référence	S38-EVOK13R290
Modèle	EVOK13/A
Dim LxPxH (mm)	1200 X 785 X 1400
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,71kW
Prix ht* 3072€	

*Hors Eco Part. DEEE 2026



Extérieur plastifié blanc/noir, intérieur en acier plastifié blanc/noir, bac d'évaporation sans résistance électrique, système de froid ventilé, 2 portes pivotantes, 4 étagères.



Armoire d'exposition positive 2 portes vitrées 1310L ●

Armoire d'exposition réfrigérée verticale, positive.
Température : +4/+8°C.
Dégivrage avec arrêt du compresseur.
Puissance frigorifique : 1296W, Classe énergétique C.
Gaz réfrigérant R-290.

Référence	I17-ERC130PH
Modèle	ERC130PH/
Dim LxPxH (mm)	1384 X 842 X 2003
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,69kW
Prix ht* 3550€	

Armoire d'exposition négative 2 portes vitrées 1310L ●

Armoire d'exposition réfrigérée verticale, négative.
Température : -18°C
Dégivrage avec gaz chaud.
Puissance frigorifique : 1011W, Classe énergétique D.
Gaz réfrigérant R-290.

Référence	I17-ERC130PHBT
Modèle	ERC130PHBT/
Dim LxPxH (mm)	1384 X 842 X 2003
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,176kW
Prix ht* 4650€	



Portes avec double poignée.
Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
Système de ventilation et de condensation en façade.
Système de circulation d'air à effet Coanda.
Structure compacte entièrement injectée.
Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
Plan de travail renforcé par des Omegas.



Vitrine Marbella vitre droite 1500 + portes coulissantes ●

Référence	I17-VMB15RUP
Modèle	VMB15RUP/E
Dim LxPxH (mm)	1622 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,52kW
Prix ht* 3825€	

Vitrine Marbella vitre droite 1800 + portes coulissantes ●

Référence	I17-VMB18RUP
Modèle	VMB18RUP/T
Dim LxPxH (mm)	1935 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,57kW
Prix ht* 3591€	

Vitrine Marbella vitre droite 2500 + portes coulissantes ●

Référence	I17-VMB25RUP
Modèle	VMB25RUP/T
Dim LxPxH (mm)	2560 X 953 X 1315
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,67kW
Prix ht* 5686€	



Froid ventilé 3M1 (-1/+5°C) | Gaz réfrigérant R290 | Cuve intérieure laquée blanche | Traitement anti-corrosion évaporateur | Tablette de service inox | Tablette supérieure en verre 6mm | Poteaux de superstructure et éclairage inox brossé | Décor avant, plinthe et joues RAL au choix | Réserve réfrigérée avec portillons | Eclairage LED d'exposition | Glaces droites relevables | Résistance anti-buée | Bac de vidange amovible | Thermostat électronique | Modèle canalisable | Livrée montée | Joes incluses



Les +
produits
des vitrines
réfrigérées

- Profil avant laqué noir
- Plusieurs coloris disponibles.

DU SUR-MESURE
ADAPTÉ À VOS BESOINS

Consultez-nous !
pour toute demande



Kubus 1562 v - groupe logé ●

Référence	P02-KB15LGE
Modèle	KB15LGE/T
Dim L x P x H (mm)	1642 X 1154 X 1190/1210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,90kW
Prix ht* 7390€	

Kubus 1875 v - groupe logé ●

Référence	P02-KB18LGE
Modèle	KB18LGE/T
Dim L x P x H (mm)	1955 X 1154 X 1190/1210
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,94kW
Prix ht* 7950€	



Froid ventilé 3M2 (-1/+7°C) | Gaz réfrigérant R290 | Eclairage supérieur LED | Étagères de 300 mm réglables et inclinables avec porte-étiquettes | Thermostat électronique | Evaporation automatique des condensats | Traitement anti-corrosion évaporateur | RAL 9011 extérieur offert | RAL 9011 intérieur | Eclairage LED vertical sur portes | Livrée montée | Joes miroir incluses



Filip 300 1250 sl - groupe logé avec portes ●

Portes pivotantes double vitrage

Référence	P02-FL2LLSGE
Modèle	FL2LLSGE/T
Dim L x P x H (mm)	1332 X 645 X 1950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW
Prix ht* 8570€	

Filip 300 1250 sl - groupe logé avec rideau ●

Rideau de nuit manuel

Référence	P02-FL2LLSGE2
Modèle	FL2LLSGE2/T
Dim L x P x H (mm)	1332 X 645 X 1950
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW
Prix ht* 7450€	



Niche réfrigérée 1250 - sans groupe ●

Froid pulsé (3M1)
Version groupe à distance
Eclairage supérieur LED
Portes coulissantes-Intérieur / extérieur en inox poli-miroir ou noir
Thermostat électronique
Étagère intermédiaire
Livrée montée

Référence	P02-NICH12GE
Modèle	NICH12GE/T
Dim L x P x H (mm)	1250 X 600 X 934
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,5kW
Prix ht* 7610€	

Les +
produits
des vitrines
réfrigérées

- RAL 9011 intérieur / extérieur
- LED vertical sur portes



Frix Air ●

Cet appareil est facile et amusant à l'utilisation. Il exalte la créativité et la fantaisie du professionnel. FRIX AIR est l'outil indispensable pour tous types de restaurants, mais aussi pour les bars ou les snacks qui veulent offrir la qualité en un temps réduit. Idéal pour la préparation de mousses glaces, sorbets et crèmes glacées. Particulièrement utile pour les chefs de cuisine qui souhaitent créer des textures et des saveurs uniques.

Référence	N22-0094500250
Modèle	Frix Air/K
Dim L x P x H (mm)	205 X 330 X 495
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,75kW
Prix ht* 2652€	



Gelato 10K i-Green sur roulettes ●

Turbine i-Green avec conservation simplifiée. Produit 2kg de glace en 12/15 minutes. 10 kg par heure. Le panneau de commande simple et intuitif dispose de 3 boutons, refroidissement, rotation de la pale et conservation. La machine peut travailler en automatique ou en manuel. Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible. Très robuste, la turbine est équipée avec de roues mobiles avec frein, elle se déplace facilement.

Référence	N22-003B110250
Modèle	Gelato 10K i-Green sur roulettes/T
Dim L x P x H (mm)	450 X 610 X 1050
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,8kW
Prix ht* 7300€	



4 Magic Pro 100 ●

Conservateur de table compacte i-Green. Développé pour satisfaire les besoins de qui cherche la qualité, malgré d'espace limité. Le corps est réalisé en acier inoxydable. La cellule peut accueillir 4 bacs de 2,5l ou 3 bacs de 3,4l et un de 2,5l pour un total de 13l. La température est réglée entre -10°C et -16°C. La température dans la cellule est gardée homogène grâce au flux d'air créé par un ventilateur.

Référence	N22-003C100250
Modèle	4 Magic Pro 100/T
Dim L x P x H (mm)	1000 X 450 X 380
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,20kW
Prix ht* 3655€	





Gelato Chef 3L Automatic i-Green

La turbine la plus compacte de la gamme écologique i-Green. Production glaces et sorbets de 85g/1,5L en 25'-30', 1,7kg/3L par heure. Développée pour produire une «glace maison» sans trop investir tout en ayant une glace de qualité. Machine équipée du système de conservation dans le bac pour garder la glace à la température et consistance idéales pour le service. Le mélangeur est en technopolymère très résistant.

Référence	N22-003B420250
Modèle	Gelato Chef 3L i-Green/E
Dim L x P x H (mm)	400 X 345 X 310
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,16kW
Prix ht* 1490€	

Gelato Chef 5L Automatic i-Green

La turbine i-Green la plus vendue. Production glaces et sorbets de 1kg/1,5L en 20'-25', 3kg/4,5L par heure. Machine à glace de table, super-compacte, équipée du système automatique de conservation qui permet de garder la glace à la température et consistance idéales pour le service. La turbine est livrée avec une cuve amovible en acier 18/10. Le mélangeur est également en acier inox.

Référence	N22-003B790250
Modèle	Gelato Chef 5L i-Green/N
Dim L x P x H (mm)	450 X 345 X 340
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,25kW
Prix ht* 2337€	



Gelato 5K Crea SC i-Green NTC

Nouvelle pale à faucille : qualité de brassage améliorée, plus d'incorporation d'air (volume augmenté et produit plus moelleux), meilleure efficacité de raclage. Sonde de température NTC : un capteur mesure la densité de la glace pendant le processus de congélation. Une sonde de température a été placée directement au contact du cylindre de congélation. Ainsi, la phase de conservation est activée lorsque la température cible du cycle sélectionné est atteinte.

Référence	N22-003B260250
Modèle	Gelato 5K Crea SC i-Green NTC/E
Dim L x P x H (mm)	465 X 480 X 395
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,5kW
Prix ht* 3785€	

100 GRAMMES
COÛT 0,40€
PRIX DE VENTE 2,50€
BÉNÉFICE 2,10€
87%

	20 PORTIONS/JOUR	50 PORTIONS/JOUR
BÉNÉFICE JOURNALIER	2,10 € × 20 PORTIONS = 42 € /JOUR	2,10 € × 50 PORTIONS = 105 € /JOUR
BÉNÉFICE MENSUEL	42 € × 30 JOURS = 1.260 € /MOIS	105 € × 30 JOURS = 3.150 € /MOIS
BÉNÉFICE ANNUEL	1260 € × 12 MOIS = 15.120 € /AN	3.150 € × 12 MOIS = 37.800 € /AN
	PRIX DE LA MACHINE : 2337€ BÉNÉFICE QUOTIDIEN : 42 €	PRIX DE LA MACHINE : 3785€ BÉNÉFICE QUOTIDIEN : 105 €
	R.O.I. EN 55 JOURS	R.O.I. EN 36 JOURS



Experts en glace, imbattables en maths.



Distributeur de jus post-mix ●

2 modes de distribution: par doses prédéfinies ou en continu avec commande par pression.
Panneau avant étroit-éclairé.
Distribution jusqu'à 4 saveurs.
Gaz réfrigérant R134.

Référence	SH7-560253
Modèle	560253/K
Dim L x P x H (mm)	475 X 600 X 825
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,3kW
Prix ht* 4949€	



Machine à granité I-PRO 1 bol ●

1 cuve de 11 L éclairée et isolée I-Tank avec double paroi.
Commande mécanique.
Gaz réfrigérant R290.

Référence	SH7-561494
Modèle	561494/K
Dim L x P x H (mm)	200 X 580 X 870
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,54kW
Prix ht* 1749€	

Machine à granité I-PRO 2 bols ●

2 cuves de 11 L éclairées et isolées I-Tank avec double paroi.
Commande mécanique.
Gaz réfrigérant R290.

Référence	SH7-561558
Modèle	561558/K
Dim L x P x H (mm)	400 X 580 X 870
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,78kW
Prix ht* 2830€	

Machine à granité I-PRO 3 bols ●

3 cuves de 11 L éclairées et isolées I-Tank avec double paroi.
Commande mécanique.
Gaz réfrigérant R290.

Référence	SH7-561693
Modèle	561693/K
Dim L x P x H (mm)	600 X 580 X 870
Tension / Puissance Elec	230V+T/1,28kW
Prix ht* 4135€	



Machine à yaourt glacé et sundae GT PUSH 1 bol ●

1 bol isotherme de 5 L I-Tank avec double paroi.
Commande électronique.
Machine de comptoir compacte pour la distribution de crèmes glacées molles, de yaourts glacés, de crèmes froides, de granités, de sorbets et de sundaes.
Gaz réfrigérant R290.
Existe en 2 x 5L (nous consulter).

Référence	SH7-562484
Modèle	562484/K
Dim L x P x H (mm)	260 X 425 X 650
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,42kW
Prix ht* 2018€	



Distributeur de boissons froides Bubbler Classic Pro 2 bols avec dimensions compactes ●

2 bacs de 9 L chacun.
Nouveau bol amovible facile.
Système de refroidissement haute performance.
Gaz réfrigérant R290.
Agitateur magnétique.

Référence	SH7-CC0H58
Modèle	CC0H58/K
Dim L x P x H (mm)	270 X 450 X 790
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,4kW
Prix ht* 1260€	



Distributeur de boissons froides Bubbler Classic Pro 1 bol avec dimensions compactes ●

1 bac de 18 L.
Nouveau bol amovible facile.
Système de refroidissement haute performance.
Gaz réfrigérant R290.
Agitateur magnétique.

Référence	SH7-CC0H5G
Modèle	CC0H5G/K
Dim L x P x H (mm)	270 X 450 X 790
Tension / Puissance Elec	230V+T/0,4kW
Prix ht* 1150€	



Retrouvez toutes
nos solutions de
filtration
page 159



Mineralized
Water
Dispensers

NOUVEAUTÉ

Fontaine Eau fraîche + tempérée conçue pour l'Office & le Tertiaire.
Système de refroidissement DDBC (Détente Directe Basse Consommation) 30 à 45 L/H : consomme jusqu'à 3x moins d'énergie qu'un système classique.

Sans évacuation (Bac à égouttures 70 cl avec coupure électrique en cas de trop-plein raccordable en vidange).

Interface tactile & conviviale - Hauteur distribution 31 cm.

Carrosserie acier pré-laqué.

Option de filtration & désinfection de l'eau par uvc-led WATERINTACT disponible.

Disponible également : froid/tempéré/gazeux - froid/tempéré/chaud - froid/tempéré/chaud/gazeux



AQA DRINK SIP 30 Fontaine colonne - blanc ●

Version colonne

Référence	E39-81VD34D000P
Modèle	81VD34D000P/R
Dim Lx Px H (mm)	280 X 360 X 1350
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,12kW

Prix ht* **849€**

AQA DRINK SIP 30 Fontaine table top - blanc ●

Version table top

Référence	E39-81WD34D000P
Modèle	81WD34D000P/R
Dim Lx Px H (mm)	280 X 500 X 500
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,12kW

Prix ht* **849€**



Mineralized
Water
Dispensers



AQA DRINK HORECA Groupe encastrable ●

Gamme spécialement dédiée à la restauration commerciale.
Système de refroidissement Banc de glace : 110L/H.
Eau Froide + Gazeuse
Carrosserie verticale en inox alimentaire.
Capacité de refroidissement : 110L / h.
Facilité d'utilisation et d'entretien.
Option de filtration et de reminéralisation disponible.
Possibilité d'équiper le matériel d'une ligne python.

Référence	E39-84W3J41000P
Modèle	84W3J41000P/R
Dim Lx Px H (mm)	325 X 496 X 466
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,17kW

Prix ht* **1846€**

Proposer aux établissements CHR une eau de qualité micro-filtrée fraîche et pétillante, instantanée et à volonté!

Colonne de service ●

Face serveurur

Référence	E39-41100606P
Modèle	41100606P/R

Prix ht* **508€**



Bac à égouttures encastrable ●

Avec évacuation

Référence	E39-10600000P
Modèle	10600000P/R

Prix ht* **104€**



Mineralized
Water
Dispensers



WINTACT3 Refroidisseur sur sol ●

Fontaine conçue pour répondre aux exigences sanitaires des établissements de soin et de santé.
Dispositif de désinfection UVC LED breveté haute performance (99,99% des bactéries détruites LOG-4).
Système de refroidissement Banc de glace 80 L/H
2 sorties Eau Froide
Interface tactile - Pré-dosage
Hauteur de distribution 27 cm
Avec évacuation - Carrosserie inox alimentaire
Maintenance aisée grâce auto-diagnostic

Référence	E39-80HJ121000P
Modèle	80HJ121000P/R
Dim Lx Px H (mm)	412 X 340 X 1410
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,13kW

Prix ht* **2414€**



RS Fontaine non-réfrigérée ●

Fontaine robuste au service de la restauration collective. Idéale pour les restaurants collectifs et autres lieux recevant des flux importants d'utilisateur.
2 sorties Eau tempérée
Commande via 2 boutons 3 positions (arrêt-continu-intermittent)
Hauteur de distribution 27 cm (idéal remplissage de carafes)
Avec évacuation - Carrosserie en inox alimentaire.
Maintenance et entretien facile
Option de filtration & désinfection de l'eau par uvc-led WATERINTACT disponible.

Référence	E39-84AQI21000P
Modèle	84AQI21000P/R
Dim Lx Px H (mm)	412 X 340 X 1410
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,015kW

Prix ht* **1088€**



FRANSTAL
Platinum

EcoX FLUIDE R290

Glaçons gourmets de 20 g. Finition inox. Régulation électromécanique. Ensemble de pulvérisation démontable sans outils. Porte de cabine arrondie avec amortisseur de fin de course. Groupe à air propane.



Machine à glaçons pleins 25Kg- EcoX ●

Production : 25 Kg/24 h. (1250glaçons)
Stockage : 9 Kg. (450 glaçons)

Référence **FR1-FSCACM47**
Modèle **FSCACM47AS/K**
Dim Lx Px H (mm) **386 X 600 X 643**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,32kW**

Prix ht* **1470€**



Machine à glaçons pleins 33Kg- EcoX ●

Production : 33 Kg/24 h. (1650glaçons)
Stockage : 12 Kg. (600 glaçons)

Référence **FR1-FSCACM57**
Modèle **FSCACM57A/K**
Dim Lx Px H (mm) **386 X 600 X 695**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,37kW**

Prix ht* **1880€**



Machine à glaçons pleins 44Kg- EcoX ●

Production : 44 Kg/24 h. (2200glaçons)
Stockage : 19 Kg. (950 glaçons)
Hauteur sans pieds - 90 mm.

Référence **FR1-FSCACM87**
Modèle **FSCACM87AS/K**
Dim Lx Px H (mm) **531 X 600 X 875**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,6kW**

Prix ht* **2079€**

Kit 4 pieds ●

Hauteur : 130 mm.
Pour modèle ACM 47/57

Référence **FR1-FSCLEGSACM**
Modèle **FSCLEGSACM/K**

Prix ht* **140€**



Machine à glaçons pleins 53Kg- EcoX ●

Production 53 kg / stockage 23kg
Gaz : R290
Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
Carrosserie acier inoxydable.
Régulation électronique avec fonction autodiagnostic.
Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable

Référence **FR1-FSCACM107**
Modèle **FSCACM107/K**
Dim Lx Px H (mm) **531 X 600 X 840**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,58kW**

Prix ht* **2321€**

FRANSTAL
Gold

- Machine à glaçons pleins avec un système de production à aspersion, en acier inoxydable
- Construction en acier inoxydable
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et

- téléchargement des données HACCP
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Groupe tropicalisé au R290



Machine à glaçons pleins à aspersion 28kg ●

Production 24heures: 28kg
Capacité de stockage 6,5kg.

Référence **FR1-FCAC28AX**
Modèle **FCAC28AX/I**
Dim Lx Px H (mm) **340 X 480 X 600**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,3kW**

Prix ht* **1199€**



Machine à glaçons pleins à aspersion 46kg ●

Production 24heures: 46kg
Capacité de stockage 15kg.

Référence **FR1-FCAC46AX**
Modèle **FCAC46AX/G**
Dim Lx Px H (mm) **500 X 540 X 600**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,48kW**

Prix ht* **1694€**



Machine à glaçons pleins à aspersion 38kg ●

Production 24heures: 38kg
Capacité de stockage 11,5kg.

Référence **FR1-FCAC38AX**
Modèle **FCAC38AX/N**
Dim Lx Px H (mm) **400 X 540 X 600**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,37kW**

Prix ht* **1472€**



Machine à glaçons pleins à aspersion 54kg ●

Production 24heures: 54kg
Capacité de stockage 22kg.

Référence **FR1-FCAC54AX**
Modèle **FCAC54AX/N**
Dim Lx Px H (mm) **500 X 580 X 800**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,52kW**

Prix ht* **1844€**



Retrouvez toutes nos solutions de filtration page 159



Machine à glaçons cubiques 34KG ●

Machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 34 kg de glaçons clairs et solides en 24h.
 Capacité de production : env. 34 kg/24h (A 10°C, E 10°C), env. 32 kg/24h (A 21°C, e 15°C)
 Capacité du bac de stockage : env. 11,5 kg
 Dimensions l x p x h : 398 x 451 x 695 mm sans pieds (+ 90-125 mm avec pieds)
 Taille des glaçons : Cubes pleins taille L : 28 x 28 x 32 mm, 23 g
 Nouvelle génération de machines.
 Consommations d'eau et d'électricité réduites

Référence	H51-M110
Modèle	IM-30CPE/R
Dim L x P x H (mm)	398 X 451 X 695
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,57kW
Prix ht* 1852€	

Machine à glaçons cubiques 47KG ●

Capacité de production : env. 47 kg/24h (A 10°C, E 10°C), env. 39 kg/24h (A 21°C, e 15°C)
 Capacité du bac de stockage : env. 15 kg
 Dimensions l x p x h : 633 x 511 x 690 mm sans pieds (+ 90-125 mm avec pieds)
 Taille des glaçons : 28 x 28 x 32 mm, 23 g (cube I)
 Cycle de production : -0,72 kg/ -25 min (A 21°C, E 15°C)

Référence	H51-M112
Modèle	IM-45CPE/R
Dim L x P x H (mm)	633 X 511 X 840
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,71kW
Prix ht* 2720€	

Machine à glace super grains ●

Machine super grains monobloc qui produit jusqu'à 75 kg de glace grain en 24h.
 Capacité du bac de stockage : env. 32kg
 Dimensions l x p x h : 640 x 600 x 711 mm sans pieds (+ 90-125 mm avec pieds)
 Système de vis sans fin soutenue par des paliers en graphite qui comprime la glace pour la rendre compacte et sèche.

Référence	H51-F114-C106
Modèle	FM-80KE-HCN/R
Dim L x P x H (mm)	640 X 600 X 800
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,27kW
Prix ht* 3937€	

Machine à glaçons cubiques 58KG ●

Machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 58 kg de glaçons clairs et solides en 24h.
 Capacité du bac de stockage : env. 26kg
 Dimensions l x p x h : 633 x 506 x 840 mm sans pieds (+ 90-125 mm avec pieds)
 Taille des glaçons : Cubes pleins taille L : 28 x 28 x 32 mm, 23 g
 Nouvelle génération de machines.
 Consommations d'eau et d'électricité réduites.

Référence	H51-M113
Modèle	IM-65PE/R
Dim L x P x H (mm)	633 X 506 X 930
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,29kW
Prix ht* 3445€	



Distributeur de glaçons nuggets ●

Distributeur de glaçons en nuggets et d'eau
 Glace en nuggets en acier inoxydable.
 Bac de stockage intégré de 10,5 kg.
 Production 24 heures 190 Kg.
 Modèle sur table.
 Puissance Gaz 0,878 Kw

Référence	FR1-FCATD200.10AX
Modèle	FCATD200.10AX/E
Dim L x P x H (mm)	467 X 600 X 1000
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,9kW
Prix ht* 5431€	



Machine à glaçons pleins modulaire ●

Machine à glaçons pleins modulaire en acier inoxydable.
 Système de production avec évaporateur verticale.
 Trois dimensions de glaçons disponibles: DICE, HALF-LARGE, LARGE (DICE est la configuration standard).
 Production 24heures 400 Kg et bac de stockage séparé.

Référence	FR1-FCAM405AX
Modèle	CM95258043Z600/E
Dim L x P x H (mm)	760 X 620 X 725
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,62kW
Prix ht* 4051€	

Bac de stockage à associer avec les machines à glaçons modulaires, les machines à glaçons à paillettes et les machines à glaçons en nuggets. Isolation en polyuréthane à haute densité, parois intérieures en polyéthylène pour la compatibilité maximale avec les aliments.

Bac de stockage ●

Capacité de stockage : 123kg

Référence	FR1-FCAMG125
Modèle	FCAMG125/E
Dim L x P x H (mm)	769 X 850 X 800
Prix ht* 1064€	

Bac de stockage ●

Capacité de stockage : 168kg

Référence	FR1-FCAMG155
Modèle	FCAMG155/E
Dim L x P x H (mm)	568 X 880 X 1270
Prix ht* 1204€	



Chambre Taïga, classement au feu standard, épaisseur 60 mm 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010 avec sol contreplaqué + résinephénolique (charge roulante interdite) sans chevronnage

Chambre Taïga, classement au feu standard, épaisseur 100mm 2 faces tôle laquée lisse blanc banquise proche RAL 9010 avec sol contreplaqué + résinephénolique (charge roulante interdite) avec chevronnage

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe ●

Référence	D40-TX2024E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2430 X 2030 X 2030
Prix ht* 3428€	

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe ●

Référence	D40-TY2024E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2430 X 2030 X 2030
Prix ht* 4130€	



Porte de chambre froide positive TAIGA 60 - 190x100cm ●

Supplément porte pivotante positive ferrée gauche. Huisserie : H 201,5 cm x L 120 cm pour chambre TAIGA 60. Épaisseur du battant : 60 mm Revêtement 2 faces PET 55 lisse blanc banquise proche RAL 9010.

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe ●

Référence	D40-TX2424E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2430 X 2430 X 2030
Prix ht* 3779€	

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe ●

Référence	D40-TY2424E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2430 X 2430 X 2030
Prix ht* 4635€	

Référence	D40-PBDXGAEP00
Modèle	PBDXGAEP00/K
Prix ht* 787€	

Porte de chambre froide négative TAIGA 100 - 190x100cm ●

Supplément porte pivotante négative ferrée gauche. Huisserie : H 201,5 cm x L 120 cm pour chambre TAIGA 100. Épaisseur du battant : 100 mm Revêtement 2 faces PET 55 lisse blanc banquise proche RAL 9010.

Chambre froide positive TAIGA 60 sans groupe ●

Référence	D40-TX2428E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2830 X 2430 X 2030
Prix ht* 4278€	

Chambre froide négative TAIGA 100 sans groupe ●

Référence	D40-TY2428E200
Modèle	TAIGA AVEC SOL/K
Dim LxPxH (mm)	2430 X 2830 X 2030
Prix ht* 5145€	

Référence	D40-PBDYGAEN00
Modèle	PBDYGAEN00/K
Prix ht* 975€	



Rideau pour chambre froide positive et négative.
Largeur des lanières : 190 mm.
Épaisseur : 2 mm.
Recouvrement : 40%

Rideau à lanières positif ●

Référence	F03-GE2620R40P940A
Modèle	FERMOFLEXRL/E
Dim LxH (mm)	940 X 1980
Prix ht* 181€	



Rideau à lanières négatif ●

Référence	F03-GE2620R40N940A
Modèle	FERMOFLEXRL/E
Dim LxH (mm)	940 X 1980
Prix ht* 201€	



Coffret électronique de régulation AKOCore AKO-16523PN ●

Permet la gestion d'une chambre froide positive ou négative en contrôlant : compresseur, ventilateurs de l'évaporateur, dégivrage, lumières et le relais d'alarme Disjoncteur monophasé 16A, 5 relais.

Référence	L11-0425126
Modèle	0425126/N
Tension / Puissance Elec.	230V+T/
Prix ht* 269€	



Alarme de personne enfermée AKO-55123B ●

Permet d'alerter si une personne est coincée dans une chambre froide. Dispose d'un bouton-poussoir lumineux qui doit être installé dans la chambre froide et d'une centrale d'alarme acoustique et visuelle qui doit être installée dans un lieu où sont habituellement présentes des personnes capables de donner l'alerte en cas d'alarme. Compatibilité des entrées : bouton-poussoir AKO-55326
Température ambiante de travail : -5°C à 50°C
Température ambiante de stockage : -30°C à 70°C
Degré de protection : IP 65
Puissance acoustique : 90 dB(A) à 1 mètre
Distance maximale du câble du bouton-poussoir : 300 m



Référence	L11-0425531
Modèle	0425531/E
Dim LxPxH (mm)	290 X 84.4 X 141
Tension / Puissance Elec.	230V+T/
Prix ht* 504€	



Enregistreur IOT 3 sondes - Contact Ako - 59720 ●

Une grande simplicité de mise en œuvre : aucun câblage n'est nécessaire, le module transmet directement les données par le réseau GSM, sans aucune infrastructure ni connexion internet. Seul un signal GSM (SFR, sans abonnement) est nécessaire. Un tout nouveau modèle permettant d'y raccorder 3 sondes de température et 1 contact, pour différentes applications :
- surveillance de 3 ambiances différentes
- surveillance d'équipements : groupe de condensation et son enceinte réfrigérée par exemple



Référence	L11-0425283
Modèle	0425283/G
Prix ht* 1513€	



Système d'enregistrement ●

Enregistreur de température 5 voies / Logiciel de paramétrage et d'exploitation VIGILOG / Clé USB / 5 sondes

Référence	FR1-VBATH5N/USB.5
Modèle	TH5N/USB.5/K
Dim LxPxH (mm)	229 X 116 X 220
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,03kW
Prix ht* 1160€	



Sonde autonome sans fil LoRa ●

Capteur de température autonome sans fil LoRa + 1 an d'abonnement à la plateforme VIGICLOUD (consultation et paramétrage)

Référence	FR1-VBAVIGISENSOR
Modèle	VIGISENSOR/K
Dim LxPxH (mm)	65 X 40 X 79
Prix ht* 564€	



Soupape TS22 en paroi verticale et notice pour panneaux d'épaisseur 60 à 120 mm (branchement et alimentation à votre charge)

Soupape pour chambre négative ●

Référence	D40-81700T9102
Modèle	81700T9102/E
Prix ht* 95€	